



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim SQ155 12W 6500K 1020lm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 230858                          |
| EAN                               | 4058075052567                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                           |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Compatibile per Esterni           | No                               |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montaggio                      | Incasso              |
| Spazio richiesto (mm)          | 155x155              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                 |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35             |
| Alloggiamento                  | Policarbonato        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco               |
| Product Serie                  | Downlight Slim SQ105 |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 169 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**