



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente  
IndiviLED 34W 3800lm - 830 Luce Calda | 120x12cm - UGR <16 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 239616                        |
| EAN                               | 4058075503946                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1200 34W/3000K DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 110                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Connessione Infixo             | Terminale senza viti, 5 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                        |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 50 |
|-----------------------|----------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
|-----------------------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1199 |
|----------------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 120 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 40 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**