



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 30W 3600lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SKU                               | 239693                    |
| EAN                               | 4058075537972             |
| Marca                             | Ledvance                  |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 600 DALI 30W/3000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                     |
| Product Serie                     | Performance               |

### Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Connessione Infixso | Terminale senza viti, 5 poli |
| Driver Incluso      | Sì                           |
| Fattore Potenza     | >0.95                        |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +50                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 80      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**