



Scheda tecnica Osram Tubo LED T5 SubstiTUBE (Mains AC) High Output 10W 1350lm - 830 Luce Calda | 55cm - Sostitutiva 24W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 245880 |
| EAN | 4058075771680 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | LEDTUBE T5 AC HO24 549 10W 830 OSRAM |
| Quantità confezione bulk | 10 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Classe efficienza energetica | D |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Attacco | G5 |
| Ruotabile | No |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 135 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T5 |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Info prodotto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Starter LED incluso | No |
| Reattore Necessario | No |
| Ballast per tubi LED | Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output |
| Finitura lampada | Ghiaccio |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Alloggiamento | Vetro |
| Product Serie | Substitute |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza | 55cm |
| Lunghezza (mm) | 549 |
| Diametro (mm) | 19 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**