



## Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Nero 200W 35000lm 70D - 840 Bianco Freddo | IP66 - 1-10V Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 251150                                |
| EAN                               | 4058075844322                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY GEN 5 200W 840 70DEG IP66 PS |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                |
| D-Mark                            | Sì                                    |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile 1-10v        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |               |
|-----------|---------------|
| Montaggio | A sospensione |
|-----------|---------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Connessione Infixso | Other |
|---------------------|-------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
|--------------------------------|------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
|-----------------------|-----------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
|-----------------------|------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
|-------------------------|------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore del Rivestimento | Nero |
|-------------------------|------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Product Serie | HIGH BAY GEN 5 |
|---------------|----------------|

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 162 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 321 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**