



## Scheda tecnica Philips CoreLine SlimDownlight LED DN135B 3000K 600lm PSR-E II WH

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 231128                       |
| EAN                               | 8718699381172                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN135B LED6S/830 PSR-E II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 135                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 66.7                         |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Fattore Potenza                   | >0.90                                  |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Compatibile per Esterni           | No                                     |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                           | 38117299                      |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | DN135B                        |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 26 |
| Diametro (mm) | 84 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**