



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Bianca  
19.2W 2300lm 60D - 840 Bianco Freddo  
| Ritaglio 200mm - IP54 - UGR<19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 248719                          |
| EAN                               | 8720169502901                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8 50290100

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 200

Protezione da solidi e liquidi IP54

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 6 poli]

## Dimensioni

Altezza (mm) 105

Diametro (mm) 216

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**