



Scheda tecnica Philips Downlight LED
VerdeSpace DN510B 15W 2000lm 120D - 840
Bianco Freddo | 230mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU | 260733 |
| EAN | 8720169839052 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Efficienza (Lm/W) | 133 |
| Fattore Potenza | >0.90 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | Clear |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 200 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Product Serie | Greenspace |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 89 |
| Diametro (mm) | 230 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**